



Een laadpaal met zonnepaneelfunctie en dynamic load balancing is een innovatieve oplossing die het opladen van elektrische voertuigen combineert met duurzame energieopwekking en slimme energiebeheertechnologie. De Ratio Solid laadpaal gebruikt 100% gratis energie vanuit je solar installatie en verdeelt de beschikbare stroom efficiënt. De energievervalsing wordt geminimaliseerd en de kosten worden verlaagd.

- Plug & Charge: optimaal gebruiksgemak zonder onnodige extra's
- Dynamic Load Balancing: de laadsnelheid van uw lader wordt aangepast op het overige verbruik in uw huis of op kantoor
- 100% groen laden: uw auto wordt in de Pure Solar laadstand geladen met 100% groene zonne-energie. Zelfs bij minimaal aantal PV panelen of beschikbare zon laadt de Ratio Solid al je auto op
- Uitgerust met een kWh meter: via het display op de lader heeft u inzicht in de actuele laadsessie en de totale meterstand
- Power Sharing

Artikeleigenschappen

ART.NR.	38811
MAX. VERMOGEN (kW)	11-22
SOCKET	nee
LENGTE (m)	5 m
AUTO STEKKER	type 2
LOAD BALANCING	DLB
ZONNESTROOM	ja
DATA VERBINDING	nee
VERBRUIK INZIEN	ja, display
VERGRENDELING KABEL	nee


Algemene classificatie data

ETIM Group	Industriële contact/steek toepassingen-EG000014
ETIM Class	Oplaadpunt elektrisch voertuig-EC002883
Productnaam	Laadpaal Ratio Solid 11-22 kW 5m
Merk	RATIO ELECTRIC
Product Series	Solid
Product Type	38811
GTIN	08720629963327

Classificatie Attributen


Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Slagvastheid	IK08
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Materiaal behuizing	Kunststof
Met display	Ja
Met energiemeter	Ja
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Aantal aardlekautomaten type B	0
Aantal aardlekautomaten type A	0
Separate aansluitkast	Nee
Lengte van de laadkabel	5 m
Aantal huishoudelijke contactdozen	0
Aantal CEE-contactdozen	0
Aantal laadconnectoren CHAdEMO	0
Aantal laadcontactdozen Type 3	0
Aantal laadcontactdozen GB	0
Aantal laadconnectoren GB DC	0
Aantal laadconnectoren GB AC	0
Aantal laadcontactdozen Type 2	0
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS	0
Aantal laadconnectoren Type 2	1
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS	0
Aantal laadconnectoren Type 1	0
Montagewijze	Wandmontage
Diepte	105 mm
Hoogte	400 mm
Breedte	250 mm
Nom. aansluitvermogen	22 kW
Max. vermogen per laadpunt	22 kW
Aantal laadunits	1
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase

Accessoires



32418

Montagepaal laadpaal
Montagepaal ter bevestiging
van de Radio laders



32419

Montagepaal laadpaal
Montagepaal ter bevestiging
van de Radio laders

Aanvullende informatie

Handleiding Ratio Solid

[EV Charger Ratio Solid Manual English](#)

Waar te koop

[Verkooppunten](#)

Klik hier voor de meest recente versie. [Laadpaal Ratio Solid 11-22 kW 5m - 38811](#)